

Touret d'affûtage à eau 120 W

TWSS10

Équipée d'une meule pré-équilibrée grain 220 haute qualité et d'un disque d'émorfilage en cuir, le touret d'affûtage Triton restaure un tranchant parfait sur les outils de coupe et de sculpture. Le disque d'émorfilage en cuir, associé à la pâte d'affilage, permet d'affiner les tranchants d'outils à main tels que ciseaux à bois, fers de rabots et autres outils de sculpteur. Avec son système de refroidissement par eau, les outils ne surchauffent pas et ne perdent pas en qualité d'affûtage. Le bras de support, le guide d'angle et le gabarit d'affûtage permettent un travail précis selon tout angle requis. Pré-équilibrée et prête à l'emploi, la meule grain 220 est facile et rapide à raviver à l'aide du prépare-meule fourni. Le moteur à induction de 120 W permet une opération uniforme et qui dure longtemps. Pourvue de pieds caoutchoutés, la machine reste parfaitement stable, avec un minimum de vibration, pour une finition parfaite.

- Meule pré-équilibrée grain 220 haute qualité et prépare-meule
- Moteur à induction 120 W / 1 A pour une meilleure performance et durabilité
- Bras de support et gabarit d'affûtage pour outils droits afin de maintenir l'angle d'affûtage correct
- Système lent de refroidissement par eau pour éviter de surchauffer et de perdre en qualité d'affûtage
- Disque d'émorfilage en cuir et pâte d'affilage pour des tranchants lisses et aiguisés
- Guide d'angle pour mesurer et régler le biseau de la lame
- Affûtage facile de la lame pour répondre à vos besoins



Caractéristiques techniques du produit

Hauteur du produit	370 mm
Longueur du produit	340 mm
Largeur du produit	270 mm
Poids du produit	14,9 kg
Puissance	120 W
Vitesse de la meule	125 tr/min
Taille de la meule	250 x 50 mm
Disque de démorfilage	230 x 30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Contenu -1	Touret d'affûtage à eau 120 W
Contenu - 2	.
Contenu - 3	.
Contenu - 4	.
Contenu - 5	.
Contenu - 6	.
Contenu - 7	.
Contenu - 8	.

Compatible avec

TWS SEJ	Gabarit d'affûtage pour outils droits
TWS DTT	Redresse-meule diamanté
TWS TGJ	Gabarit d'affûtage pour gouges
TWS LKJ	Gabarit d'affûtage pour couteaux longs
TWS SAE	Rallonge de bras de support
TWS CTJ	Gabarit d'affûtage pour outils de gravure/sculpture
TWS LHW	Disque d'émorfilage profilé en cuir
TWS WSC	Bâche de protection
TWS TR	Support d'affûtage
TWS SG	Prépare-meule
TWS GAJ	Guide d'angle
TWS SJ	Gabarit d'affûtage pour ciseaux et cisailles
TWS PCJ	Gabarit d'affûtage pour rabots manuels
TWS DW	Meule pré-équilibrée

Contenu

Contenu - 9	.
Contenu - 10	.
Compatible avec 15	TWSMP

- Touret d'affûtage à eau 120 W
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .