

# Ponceuse à cylindre oscillant 450 W

## TSPS450

La ponceuse à cylindre oscillant Triton offre des performances exceptionnelles et une finition parfaite pour tous types de projets sur bois. Son plateau en fonte de 370 x 295 mm garantit une meilleure stabilité et un meilleur support pour les pièces plus volumineuses. L'action d'oscillation entraîne un mouvement de haut en bas du tambour pour ainsi réduire le frottement statique pouvant être à l'origine de brûlures et d'éraflures. Cette ponceuse rallonge également la durabilité des manchons en répartissant l'usure sur une plus grande surface. Équipée de 6 manchons de ponçage (13 - 76 mm, grain 80) et de leurs tambours de ponçage et inserts respectifs, cette ponceuse est idéale pour apporter un fini professionnel aux profils internes et externes. Cela permet de choisir la taille appropriée du manchon afin de pouvoir s'adapter parfaitement aux besoins de chaque projet.

- Moteur puissant de 450 W / 3,5 A
- Le large plateau en fonte de 370 x 295 mm offre un meilleur support et plus de stabilité
- Idéal pour le ponçage des contours, des arcs et des courbes ou des formes plus irrégulières.
- les actions rotatives et oscillantes garantissent un travail efficace et minutieux sur les pièces de travail complexes
- Fournie avec 6 manchons grains 80 et les tambours caoutchouc de ponçage adéquats, ainsi que des inserts de table.
- Rangement intégré pour tous les accessoires
- La tubulure d'extraction des poussières de 38 mm peut se raccorder à un système d'aspiration



## Caractéristiques techniques du produit

<b>Hauteur du produit</b>	450 mm
<b>Longueur du produit</b>	390 mm
<b>Largeur du produit</b>	330 mm
<b>Poids du produit</b>	12,9 kg
<b>Puissance</b>	450 W
<b>Vitesse à vide</b>	2 000 tr/min
<b>Pression acoustique LP</b>	76 dB
<b>Puissance acoustique LW</b>	89 dB
<b>Contenu -1</b>	Ponceuse à cylindre oscillant 450 W
<b>Contenu - 2</b>	.
<b>Contenu - 3</b>	.
<b>Contenu - 4</b>	.
<b>Contenu - 5</b>	.
<b>Contenu - 6</b>	.
<b>Oscillations par minute</b>	58/min
<b>Bouton d'arrêt d'urgence</b>	Oui

## Compatible avec

<b>TSS 60G</b>	6 manchons de ponçage corindon
<b>TSS 80G</b>	Lot de 6 manchons de ponçage en oxyde d'aluminium
<b>TSS 100G</b>	6 manchons de ponçage corindon
<b>TSS 150G</b>	Lot de 6 manchons de ponçage en oxyde d'aluminium
<b>TSS 240G</b>	Lot de 6 manchons de ponçage en oxyde d'aluminium
<b>TSS 13MM</b>	5 manchons de polissage corindon
<b>TSS 19MM</b>	5 manchons de ponçage corindon
<b>TSS 26MM</b>	5 manchons de polissage corindon
<b>TSS 38MM</b>	5 manchons abrasifs corindon
<b>TSS 51MM</b>	5 manchons de ponçage corindon
<b>TSS 76MM</b>	5 manchons abrasifs corindon

## Contenu

- Ponceuse à cylindre oscillant 450 W
- .
- .
- .
- .
- .

# TSPS450 ...

Hauteur du manchon	115 mm
Nombre de manchons	6
Diamètre du manchon	de 13 à 76 mm
Taille de la table	370 x 295 mm