

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
7 kW

COURANT ~
ALTERNATIF

Ø ÉLECTRODE
5 MM

ÉLECTRODE
RUTILE



GARANTIE
3 ANS



powered by



 Fabriqué en France

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

MIXTE 7000 EX

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	7
Puissance continue (COP)	kW	5
Intensité maximum	A	21.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 5
Plage d'Intensité	A	60 → 200
Tension Alternative d'Amorçage	V	45 - 60
Tension de Soudage Minimum	V	22.4
Facteur de Marche (35%)	A	200
Moteur		WORMS EX40
Puissance maxi	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.8
Autonomie (% de la puissance continue)	h	2 h 10
Dimensions L x l x h	mm	855 x 555 x 542
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 575 x 555
Poids net à sec	kg	90.5
Poids brut emballé	kg	92
Référence		2V0003001

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ DE (option usine) : Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Kit de soudage : Kit câble N°1
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre