

### FR29 - capuche FR

**Collection:** Bizflame™ Work HV

**Gamme:** Résistant à la flamme

**Tissu extérieur:** Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone

**Emballage extérieur:** 50

### information produit

Cette doublure isolante FR est adaptée pour être portée avec la plupart des casques. Quatre sangles auto-agrippantes attachent la doublure aux casques pour un ajustement sûr. Peut être porté avec une jugulaire.

#### Bizflame™ Work HV

Bizflame™ Plus a été développé et conçu pour produire un tissu résistant aux flammes très innovant avec des propriétés anti-statiques ajoutées. Certifié par une large gamme de normes internationales, ces modèles sont parfaits pour les exigences de l'industrie offshore et le soudage. Triples coutures et zip en laiton pour plus de solidité et de durabilité.

### Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

### Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5



### Caractéristiques

- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Compatible avec la plupart des casques
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA

### FR29 - capuche FR

**Code Douanier: 6506108000**

#### Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/24999-01/E00-00

#### Entretien et Lavage



#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR29NAR	Marine	43.0	28.0	43.0	0.1480	0.0518	5036108348183	15036108836809