

TREK BRUN S3 Vibram®



Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Doublure membrane imper-respirante Sympatex®

- 100% imperméable, respirante et anti-bactérienne
- respiration optimale du pied
- amélioration du confort
- chausson complet montant

Du 35 au 49

Réf. TREKS30BFVA

Les + produit



▪ Chaussure tout terrain proposée avec un chausson homme et un chausson femme.



▪ Cuir de 2,0 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité.

▪ Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.

▪ Avant de la chaussure renforcé pour une durée de vie prolongée dans le temps.

▪ Modèle compatible avec des flexions fréquentes.

▪ Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne : réduction de l'impact, neutralisation des odeurs.



▪ Embout de protection HDFC fibre composite.



▪ Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAIL VIBRAM® PU/caoutchouc nitrile antistatique.



▪ Semelle technique exclusive développée en partenariat avec Vibram®.

▪ Semelle Outdoor avec un excellent grip, Hi, HRO, adaptée aux conditions climatiques difficiles (chaud et froid).

▪ Excellente résistance à l'abrasion.

▪ Talon décroché (15 mm de hauteur) pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Métiers du BTP, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.



TREK BRUN S3 Vibram®



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Trek noir S3 SRC
TREKS30NRVA

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, « groove » anti-abrasion, croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile résistant à l'abrasion
- **Languette avec soufflet** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile résistant à l'abrasion
- **Doubleure** : chausson complet en membrane imper-respirante

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAIL VIBRAM®
- **Matière** : polyuréthane / caoutchouc nitrile - Vibram® antistatique
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,32 (norme ≥ 0,32)
glissement vers l'avant au talon : 0,35 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,20 (norme ≥ 0,18)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme ≥ 0,13)

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 645 g

AET N°

0075/007/161/02/20/0333

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 795 g

AET N°

0075/007/161/02/20/0334

Colisage

du 35 au 39

boîte 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

du 40 au 49

boîte 350 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154062357	43	3237154062432
36	3237154062364	44	3237154062449
37	3237154062371	45	3237154062456
38	3237154062388	46	3237154062463
39	3237154062395	47	3237154062470
40	3237154062401	48	3237154062487
41	3237154062418	49	3237154062494
42	3237154062425		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Isolation du semelage contre le froid



Absorption d'énergie au talon



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Chaussure résistante à l'eau



Décharge électrostatique



protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0034
mise à jour : 24/11/23